www.troglauer.net



AKTIONSSORTIMENT FRÜHJAHR 2024

Schnellbaucontainer SC3000+

Der universell nutzbare Container für jede Anwendung, auf kleinen wie auf großen Baustellen sowie für Industrie und Handwerk: flexibel, mobil und dennoch stabil und blitzschnell aufzubauen.

Stabil, robust, langlebig und unempfindlich • Hohe Betriebssicherheit, TÜV-/GS-Zeichen • Schutz vor Einbruch und Diebstahl • 4 Kranösen und Abstandhalter für den bequemen Transport • Aufbau ohne Werkzeug, einfach und schnell • Kranbar bis 3 t • Schneelastsicherheit 210 kg/m² • Stabiler OSB-Boden • Bodenbelastbarkeit 500 kg/m²

Tür: Typ SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1750 x 1890 mm

BOS 🔆

| Тур | Außenmaße B x T x H | Innenmaße (B x T x H) | ArtNr. | EUR/Stück |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | mm | mm | | |
| 2x2-SZ | 2.100 x 2.100 x 2.100 | 1.975 x 1.975 x 1.935 | E 646 3932 | 1.569,00 |
| 3x2-SZ | 2.100 x 3.100 x 2.100 | 1.975 x 2.975 x 1.935 | E 646 3934 | 1.699,00 |
| 4x2-SZ | 2.100 x 4.100 x 2.100 | 1.975 x 3.975 x 1.935 | E 646 3936 | 2.159,00 |

Aktionspreis
1569,00
Art.Nr.: E 646 3932



■ Verkauf ■ Vermietung ■ Service ■ Reparatur ■ Ersatzteile



Baupumpe LSC 2.75S 2"AG

Flachsauger, bis 1 mm Wasserstand • Auslassöffnung oben • Trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb) • Bodenplatte ist mit Gummi verkleidet • Eingebauter Motorschutz • Schutzart IP 68 • Motorgehäuse Aluminiumdruckguss • Fördermedium: Putzwasser, Pfützen, Schmutzwasser • Druckstutzen: 2" AG • Siebloch: Ø 6 mm • Druckbeständigkeit: 10 m • Kabellänge: 10 m

Art.Nr.: E 642 5163

Aktionspreis

TSURUMI PUMP

| Fördermenge | Förderhöhe max. | · · | Spannung | ArtNr. | EUR/Stück |
|-------------|-----------------|------|----------|------------|-----------|
| m³/h | m | kW | V | | |
| 13,8 | 15 | 0,75 | 230 | E 642 5163 | 1.019,00 |

Baupumpe LB-480

Robuste Schmutzwassertauchpumpe • Auslassöffnung oben • Trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb) • Eingebauter Motorschutz • Schutzart IP 68 • Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguss • Druckstutzen: 2" AG • Fördermedium: Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser • Siebloch: Ø 6 mm • Druckbeständigkeit: 10 m (LB-1500, 25 m) • Kabellänge: 10 m

> **Aktionspreis 59**,00 Euro Art.Nr.: E 603 6761





| Fördermenge m³/h | Förderhöhe max. m | Leistung kW | Spannung V | ArtNr. | EUR/Stück |
|---------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 13,5 | 11 | 0,48 | 230 | E 603 6761 | 559,00 |



Baupumpen HS-Serie

Leichte und robuste Schmutzwasserpumpe mit Spiralgehäuse • Auslassöffnung seitlich • Trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb) • Ohne Schleißplatte • Laufrad aus Polyurethan Pumpengehäuse aus Gußeisen GGG70 • Motorgehäuse aus Aluminium • Eingebauter Motorschutz • Schutzart IP 68 • Druckstutzen: 2" AG • Fördermedium: Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser • Siebloch: Ø 7 mm • Druckbeständigkeit: 10 m • Kabellänge: 10 m

Typ HSA 2.4 S mit Schwimmschalter

TSURUMI PUMP

| Тур | Fördermenge m³/h | Förderhöhe max. m | Leistung kW | Spannung V | ArtNr. | EUR/Stück |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| HS 2.4 S | 12,42 | 12,2 | 0,4 | 230 | E 602 2480 | 489,00 |
| HS 2.75 S | 13,8 | 18 | 0,75 | 230 | E 602 2482 | 719,00 |
| HSA 2.4 S | 12,42 | 12,2 | 0.4 | 230 | E 602 2481 | 569,00 |

Bau- und Industrieschläuche

Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen • Innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel • Erhöhte Flammbeständigkeit • Geeignet für Seewasser • Seele: EPDM, schwarz, glatt • Decke: helles Polyestergarn, 3F rundgewebt • Temperaturbereich: -30 °C bis +90 °C

FACTOR.

| Typ Storz | Ø mm | Länge m | Berstdruck bar | Platzdruck bar | ArtNr. | EUR/Stück |
|-----------|---------|------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| С | 52 | 10 | 13 | 40 | E 602 1487 | 42,90 |
| C | 52 | 20 | 13 | 40 | E 602 1488 | 64,90 |
| В | 75 | 20 | 13 | 40 | E 602 1489 | 99,90 |
| A | 102 | 20 | 13 | 40 | E 602 1490 | 159,90 |

Aktionspreis ab 2,90 Euro



Tel.: 06721/9736-0 Abteilung Verkauf | Fax: 06721/ **BESTELLEN SIE HIER:**

TROGLAUER Baumaschinen

Vakuum-Handverlegegerät SPEEDY VS-140/200

Mit integrierter Saugplatte bis 50 kg und Schnellwechselfunktion • Handgriffe können durch Umstecken über 2 Bolzen um 90° gedreht werden • Mit entsperrbarem Betätigungshebel zum Lösen des Vakuums, diese 2-fach-Sicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Ablösen des Verlegegutes • Schneller Unterdruckaufbau (0,5 sec.) • Individuell höhenverstellbare Handgriffe, z. B. auch für Stufenverlegung • Zwei Kurzhebegriffe erleichtern die Abnahme der Platten von hohen Steinstapeln • Griffe sind zum Transport zusammenklappbar • Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

Das Vakuumgebläse saugt selbst stark poröse Plattenbeläge sowie auch Waschbetonoberflächen schnell und sicher an. Mit diesem Verlegegerät lassen sich alle Arten von Platten schnell und fugenlos verlegen.

probst

| Antrieb | Tragfähigkeit kg | Breite Saugplatte mm | Länge Saugplatte mm | ArtNr. | EUR/Stück |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------|
| 230 V, 50 Hz | 50 | 250 | 300 | E 641 0132 | 1.850,00 |
| Zubehör | | | | | |
| Einhängeöse mit Kettensicherung | 200 | | | E 603 9792 | 115,00 |
| Saugplatte SPS140-70/30 | 140 | 300 | 700 | E 603 9790 | 299,00 |







Winkelelementzange WEZ-06

Mit Einhängeöse für Kranhaken • Umsteckmöglichkeit um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen • Umschalten von Greifen und Lösen über die Aufhängung • Nichtfärbende Gummigreifbacken • Galvanisch verzinkt

Zum Versetzen von kleinen L-Steinen.

Adaptersatz: Durch Anbau der Adapter kann das Greifmaß auf 100 mm (1 Adapter) oder auf 70 bis 80 mm (2 Adapter) reduziert werden.

Aktionspreis ab 545,00 Art.Nr.: E 646 3629

Aktionspreis

probst

| Greifbereich von-bis | Eintauchtiefe | Backenlänge | Tragfähigkeit | ArtNr. | EUR/Stück |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|
| mm | mm | mm | kg | | |
| 116 - 120 | 95 | 235 | 600 | E 646 3629 | 545,00 |
| Zubehör | | | | | |
| Adaptersatz | | | | E 648 0284 | 132,00 |

4-Strang-Kettengehänge mit Verkürzungseinheiten

Nach EN 818-4 • Güteklasse 8 • Kette schwarz lackiert • Mit Aufhängering, Gabelkopfhaken und Verkürzungseinheiten • Komplett montiert • 4 m Nutzlänge

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel • Jedes Gehänge hat eine nachvollziehbare Kettennummer mit der entsprechenden Kettenkarteikarte • Inklusive UVV-Plakette zum einfachen Nachweis wiederkehrender Prüfungen • Verkürzungseinheiten gemäß der berufsgenossenschaftlichen Empfehlung.

Aktionspreis 298,00 Art.Nr.: E 648 0285

WBI BEWEGEN WAS

| Nutzlänge m | 4 | |
|---------------------------------------|------------|--|
| Ketten-Ø mm | 8 | |
| Traglast bei Neigungswinkel 0-45° kg | 4250 | |
| Traglast bei Neigungswinkel 45-60° kg | 3000 | |
| ArtNr. | E 648 0285 | |
| EUR/Stück | 298,00 | |

Schüttmulde Typ 1046 Schüttmulde mit Rundstahlösen, z • Stapelbare, stabile Ausführung

Schüttmulde mit Rundstahlösen, zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges



| Inhalt I | Oberfläche | ArtNr. | EUR/Stück |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 1000 | lackiert | E 602 5504 | 415,00 |

www.troglauer.net

TROGLAUER Baumaschinen

55411 Bingen 06721 97360

Saarlandstr. 379 a Industriepark 9 55469 Simmern 06761 9155906

■ Verkauf **■** Vermietung **■** Service **■** Reparatur **■** Ersatzteile

www.VOGTech.de

Abziehschienen


Aus Aluminium • In Länge und Höhe stufenlos verstellbar • Untereinander beliebig verlängerbar

Werkzeuglose Einstellung
 Abnehmbare Auflagewinkel
 Auflagehöhe von 0 - 14 cm

Zeitersparnis, kein Zusägen von Brettern mehr.

Zum abziehen von Schüttgütern wie Mineral, Splitt und Sand.





über 55 Jahre


Abziehlehren / Auflagerohre und Bordschienen

Bordschiene aus Aluminium • In Länge und Höhe verstellbar • Werkzeuglos verstellbar Abnehmbarer und um 90° drehbarer Auflagewinkel

Mit der Bordschiene wird das Betonbett für das Gossenpflaster abgezogen. Die Bordschiene wird auf die benötigte Länge von 34 - 50 cm, für 2 oder 3 Steine mit Kantenlänge 16 cm eingestellt. Mit der Flügelschraube wird der Auflagewinkel von 22 - 47 cm für die Höhe ab Bordsteinkante eingestellt

Auflagerohre aus dickwandigen, verzinkten Stahl-Rohren • Untereinander mit Tülle und Muffe zu verbinden

Abziehlehrenset bestehend aus Stahl-Rohren:



| Bezeichnung | Abmessungen | ArtNr. | EUR/Stück |
|-----------------|----------------------------|------------|-----------|
| Abziehlehrenset | 6x 2,5 m; 2x 2 m; 2x 1,5 m | E 646 3640 | 244,00 |
| Bordschiene | 34 - 50 cm | E 646 3641 | 75,00 |



Bei den Angeboten handelt es sich um vorrätige Lagerware. Angebote nur gültig solange der Vorrat reicht.

BESTELLEN SIE HIER:

Tel.: 06721 / 9736-0 Abteilung Verkauf

Fax: 06721/9736-50 Mail: info@troglauer.net

oder direkt bei Ihrem persönlichen Außendienstmitarbeiter

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der ELIS. 6mbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsarlikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbatweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 31.05.2024.

Bitte beachten Sie: Grundlage sind ausschließlich die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S-Partners einsehen. Gebrauchte Elektronikaltgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler © Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers

